

Erledigt

DSDT Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Panther“ vom 5. Oktober 2018, 08:03

Ich würde mich hier einmal reinhängen; Ich habe meinen [E470](#) zum Laufen bekommen > Dennoch erhalte ich immer einen Hinweis nach einem Neustart, dass ich ein Problem hatte und ein Report erzeugt wird. Der Report sagt folgendes aus:

Spoiler anzeigen

Zur Frage: Ich habe mir via F4 unter CLOVER die DSDT erstellt. Liegt im Ordner ORIGINAL:

1. MaciASL konnte die DSDT öffnen.
2. Ein Compile verlief ohne Fehler.

Wenn ich es richtig verstanden haben > sind alle HW-Spezifischen Infos in einer DSDT. Hier kann ich unterschiedliche Anpassungen vornehmen. Oder? Das Thema der Batterie und weitere Anpassungen.

Brauche ich dann noch die KextsToPatch Einträge in der config.plist?

Warum diese Frage:

Der Patch: **com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer** ist aktiv - nur wenn dieser aktiv ist, startet mein Hacki ansonsten habe ich eine Bootschleife.... liegt wohl am [DVMT](#) welches ich nicht im BIOS setzen kann.

Kann ich dies alles via DSDT lösen/beheben?

Ich habe doch einen HD620 > KBL und kein SKL -> Sorry, stehe auf dem Schlauch und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht :(.

Im Anhang meine config.plist und meine DSDT.aml > aus dem ORIGINAL Ordner.

Danke Euch. VG Panther