

Umsetzung prüfen

RevisionID in IOHDACodecDevice ändern (PropertyInjector.kext)

Beitrag von „frankferrari“ vom 16. Dezember 2018, 14:49

Update:

Spoiler anzeigen

Klasse ist dank dir + [Wikipedia](#) etwas verständlicher geworden. Für mich sind das aktuell "Gruppennamen" für Services...

Ich frag mich trotzdem, an welcher Stelle wird die Klasse definiert?

Jeder IOClass Eintrag? Somit gibt es dann auch Unterklassen?

Also:

AppleALC verwendet die Eigenschaft „IOHDACodecRevisionID“: um den richtigen Patch zu identifizieren.

Startbedingung festlegen mit: IOProviderClass

Und wie wäre das Matchkriterium/syntax, wenn ich mit der Annahme richtig bin, dass ich mich NICHT direkt auf das PCI Gerät beziehe?

Gedanke a):

Name der Eigenschaft: IOHDACodecRevisionID

Instanz mit der Eigenschaft: IOHDACodecDevice

Klassenname der Instanz: AppleHDAController

Gedanke b):

Name der Eigenschaft: RevisionID

Instanz mit der Eigenschaft: AppleHDAController (/CodecList/0/RevisionID)

Klassenname der Instanz: AppleHDAController

PS: IORegistry Frage

Spoiler anzeigen