

Erledigt

Bekomme den Systemsound nicht zum laufen.

Beitrag von „bsermann“ vom 24. Dezember 2018, 00:37

Also in der Konfiguration lief es unter Clover mit dem Original BIOS 10b. Die Kombi Ozmosis plus Clover habe ich nicht verprobt.

Ich habe die Graphikkarte in dem obersten Slot der laut Beschreibung des Bords 16fach ist, Mac OS sag er wäre nur 8 Fach angebunden. Da sagt er sowohl wenn die WLAN/Bluetooth Karte im Bord ist als auch draußen.

Werde morgen die Karte ausbauen und diese CRM einstellung ändern. Soll ich bei der Gelegenheit die intellgraphin im BIOS abschalten?

Sollte Sound auf auto oder enable stehen? Will die Karte halt nicht zu häufig ein und ausbauen

Danke Dir für deine Hilfe und Geduld...

Update:

in der EFI lagen nicht alle Dateien an der richtigen Stelle. Mit dem beiliegenden EFI habe ich wieder Netzwerk. Allerdings nach wie vor keinen Ton und ich kann Finalcut nicht starten...

Code

1. System Integrity Protection: disabled
- 2.
3. Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
- 4.
5. Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
6. Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
7. Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
- 8.

9. Application Specific Information:
10. /Applications/Final Cut
Pro.app/Contents/MacOS/./Frameworks/ProGraphics.framework/Versions/A/ProGraphics
11. abort() called

Alles anzeigen

die pipe ergab folgendes. Ich habe fakeSMC aus dem EFI entfernt, weil es anscheinend schon Teil des Ozmosis ist und ich mir dachte, dass doppelgemoppelt evtl. verkehrt ist.

Code

1. kextstat | grep -v apple
2. Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against>
3. 19 0 0xffffffff7f80bf2000 0x11000 0x11000 com.silex.driver.sxuptp (1.12.2) 87ABBBF8-C5F3-3845-8EFD-51D44B77680B <18 7 5 4 3 1>
4. 20 0 0xffffffff7f81b64000 0x22000 0x22000 as.vit9696.Lilu (1.2.6) F9FF4591-A0A1-386E-AEC6-CF2B3324F730 <7 5 4 3 2 1>
5. 38 0 0xffffffff7f8640d000 0x4000 0x4000 com.rehabman.driver.USBInjectAll (0.7.1) A5767EA0-3760-3131-B996-28EE85139CF5 <12 11 4 3>
6. 39 0 0xffffffff7f86412000 0x11000 0x11000 org.netkas.driver.FakeSMC (1800) FC7031CC-C949-35D1-AC1A-CA8DB349793E <11 7 5 4 3 1>
7. 60 0 0xffffffff7f86423000 0x25000 0x25000 com.insanelymac.IntelMausiEthernet (2.3.0) 59520ABC-940A-3B82-83EE-6BB7F6299230 <21 12 5 4 3 1>
8. 83 0 0xffffffff7f80c6d000 0x3000 0x3000 com.nvidia.NVDAStartupWeb (10.3.3) 4F3B6943-C73B-378C-9EA7-D36569B4B6D3 <12 4 3>
9. 115 2 0xffffffff7f80ce3000 0x68f000 0x68f000 com.nvidia.web.NVDAResmanWeb (10.3.3) 74EBA6DC-8312-30CE-A642-EF0E8A71255D <100 94 92 12 7 5 4 3 1>
10. 116 0 0xffffffff7f81372000 0x1b6000 0x1b6000 com.nvidia.web.NVDAGP100HalWeb (10.3.3) 66B299E8-CBF2-398B-A290-781A4F8C589C <115 12 4 3>
11. 117 0 0xffffffff7f81798000 0xa9000 0xa9000 com.nvidia.web.GeForceWeb (10.3.3) DE19C8AC-A74E-3AA2-9FE9-059AD78281EA <115 100 93 92 12 7 5 4 3 1>

Alles anzeigen

Zu der Frage nach dem Sylex. Ich habe von der Firma einen Treiber mit dem ich einen virtuellen USB habe. In meinem Netz hängen noch diverse von Haus aus nicht netzwerkfähige Geräte an einem USB2Lan Server. Kann es sein, dass sich so ein Treiber an anderer Stelle einhängt und hier mit angezeigt wird?

Achja:

Lilu und AppleALC liegen in den Extensions. Die Frage

Zitat

Ist die AppleHDA in S/L/E verändert?+

Verstehe ich nicht. Was müsste ich da wo machen/prüfen?

Noch ein Nachtrag:

Das System scheint den Soundchip auf dem Bord zu erkennen. Aber in den Einstellungen oben rechts ist der Lautsprecher ausgegraut und mir werden nur airplay Geräte angeboten ...

Gibt es eine Möglichkeit MacOS zu "sagen" lade nochmal die Standardaudiodateien? Oder kann ich die nachinstallieren falls ich sie gelöscht haben sollte?

