

Erledigt

Mojave auf MSI B150 PRO-VD mit Intel Pentium G4560

Beitrag von „al6042“ vom 17. Februar 2019, 10:21

Wow...

Gute Arbeit soweit.

Mein Glückwunsch zum bisherigen Erfolg... 👍😊

Wenn du weißt, welcher Audio-Codec in deiner Kiste eingebaut ist, kannst du den üblichen Weg über die Kombination aus config.plist und den beiden Kexten AppleALC und Lilu gehen.

In deinem Falle ist das, laut [Specs-Seite](#), der ALC887

In der config.plist muss unter "Acpi"->"DSDT"->"Fixes" der Haken bei "FixHDA" gesetzt sein.

Zusätzlich muss unter "Devices"->"Audio" die mögliche Layout-ID im Auswahlfeld "Inject" eingetragen sein.

Ist zwar ein Auswahlfeld, du kannst aber auch direkt Zahlen dort eintragen.

Eine Auswahl der möglichen Layout-ID/Inject-Werte findest du unter <https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

Dort wird der ALC887 mit folgenden möglichen Layout-ID/Inject-Werten aufgeführt:

layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 33, 50 oder 99

Viel Erfolg beim Testen... 😊