

Erledigt

## DELL Vostro 430 Feintuning

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 6. März 2019, 14:21

Für den Dell, wo die Platte dann rein soll, brauchen wir dann noch Clover richtg.

Für dein Asrock gibt es (sollte) in Clover einfach nur einen zusätzlichen Eintrag.

Nun fängt das probieren an.

1. Du musst jetzt mit dem Clover Installer die EFI-Partition der neuen High Sierra Platte beschreiben (da hast du uns 2 Videos hochgeladen - weißt also wie das geht)

**Wichtig!!!** Achte darauf das du die EFI-Partition der neuen Festplatte beschreibst, prüfe das mehrfach, ob die richtige Platte ausgewählt ist!

2. Du hattest doch schon mal einen Erfolg mit einem EFI Ordner von grt. Siehe hier: [Post Nummer: 48](#) , den du als erstes benutzt. Wenn also 1. erledigt ist, dann überschreibst du den neu erstellten EFI-Ordner mit dem von grt!

**Wichtig!!!** Boote dann bitte nicht dein Asrock von dieser Platte - der EFI-Ordner funktioniert nicht und könnte schaden anrichten.

Wenn dann auch 2. erledigt ist, dann Platte ausbauen und in den Dell einbauen und via F12 versuchen, ob du von der Platte booten kannst.

Die Aktion könnte sich nun erneut ausdehnen, da die Grafikkarte da vielleicht noch ne Einstellung braucht oder was auch immer.

Dass dein Boostick am DELL nicht geht, ist halt blöd. Deshalb mal 'ne Anregung, dir solch ein [Kabel](#) zuzulegen, damit du die Festplatte nicht immer im Asrock wieder einbauen musst, um die EFI Partition bzw. EFI-Ordner der Festplatte bearbeiten zu können.

Hoffe du kannst mir folgen!?