

# OpenCore Configurator (Alpha Software)

Beitrag von „apfelnico“ vom 6. Mai 2019, 19:00

[notiflux](#)

Noch ein Fehler. Im Programm steht bei ACPI/Patch in der Spalte "TableSignature" generell "DSDT". Bei mir ist aber der Wert frei, aus gutem Grunde. Wenn keine weitere Angabe, wird die komplette ACPI durchsucht. Zumindest möchte ich bei diversen Patches, dass sowohl in der DSDT als auch in diversen internen SSDTs nachgeschaut wird. Sollte dieses Feld also besser leer bleiben, wenn es keinen Eintrag dazu gibt? Ich müsste sonst

Frage: Unter Advanced sollte "Count" eher auf "0" gesetzt werden, um sämtliche Vorkommen des Strings zu ersetzen, so wie es in Clover üblich ist? Zumindest in der "Sample.plist" ist der Count auf "1" gesetzt, womit der erste gefundene Eintrag geändert wird. Im Falle von zum Beispiel "\_DSM to XDSTM" möchte man wohl eher alle erreichen.

Ist "~~TableLenght~~" "0" gültig? Jupp, Default. Erst bei einem Wert ungleich Null wird nach der entsprechenden Table gesucht.

Edit: "TableSignature" wird gar nicht gesetzt. Ist "DSDT" vorgewählt, egal was ich anwähle, es wird nicht geschrieben.