

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Mai 2019, 17:39

[Zitat von Sascha_77](#)

am besten als Wert ne "3". Steht zwar nicht in der Doku geht aber trotzdem.

Oh doch, bitte genau lesen. Es funktioniert exakt so wie bei "Target", "DisplayLevel" oder auch "StartupPowerEvents".

Zum Beispiel letzteres:

0x00000001 — Shutdown cause was a PWROK event (Same as GEN_PMCON_2 bit 0)

0x00000002 — Shutdown cause was a SYS_PWROK event (Same as GEN_PMCON_2 bit 1)

0x00000004 — Shutdown cause was a THRMTRIP# event (Same as GEN_PMCON_2 bit 3)

0x00000008 — Rebooted due to a SYS_RESET# event (Same as GEN_PMCON_2 bit 4)

0x00000010 — Power Failure (Same as GEN_PMCON_3 bit 1 PWR_FLR)

0x00000020 — Loss of RTC Well Power (Same as GEN_PMCON_3 bit 2 RTC_PWR_STS)

0x00000040 — General Reset Status (Same as GEN_PMCON_3 bit 9 GEN_RST_STS)

... und so weiter ...

Möchtest du nun die ersten drei Funktionen haben, so zähle die Werte zusammen:
0x00000007. So einfach ist das. Aufpassen auch mit Hex versus Integer ... 😊