

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Mai 2019, 10:20

Benutze Xcode oder PlistEditPro zum Beispiel. Da siehst du wunderbar den hierarchischen Aufbau. Dazu noch die aktuelle PDF, und jeder Eintrag wird wunderbar erklärt. So ist man immer auf dem neuesten Stand, einen speziellen Configurator brauchst du nicht.

▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	⌵ 4 Schlüssel/Wert-Paare
boot-args	String	⌵ darkwake=8
csr-active-config	Daten	⌵ 4 Bytes: 67000000
prev-lang:kbd	Daten	⌵ 4 Bytes: 64653A30
security-mode	String	⌵ none

Hier kannst du bei "boot-args" beliebige hinzufügen. Zum Beispiel "darkwake=8 alcid=7 -v"

Geht natürlich auch via SSDT, Schnipsel (_DSM-Methode)

Code

1. "layout-id",
2. Buffer (0x04)
3. {
4. 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 //
5. },
- 6.
7. "apple-layout-id",
8. Buffer (0x04)
9. {
10. 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 //
11. },
- 12.
13. "alc-layout-id",
14. Buffer (0x04)
15. {
16. 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 //
17. },

Alles anzeigen