

Erledigt

## Verständnisfragen bei Problemen

Beitrag von „HackMac1“ vom 10. Juni 2019, 16:15

[Zitat von DSM2](#)

Wo sind die Gegenstücke der SS Ports, sprich die HS Ports?

Das ist falsch konfiguriert...

Hallo DSM2 Nun bin ich Komplet verwirrt 😊

Wenn HSxx und SSxx jeweils ein eigenständiger Port ist, verfügt das Mainboard (Erste Auflistung Beitrag 14) dann nicht insgesamt über 26 Ports (14x HSxx, 10x SSxx und 2x USRx)? Die Anleitung im Hackingtool hatte ich so verstanden, dass SSxx Ports die dazugehörigen HSxx Ports nicht benötigen, und das man diese deaktivieren kann. Ist dies falsch? Bedeutet dies, das ich bei einen SSxx Port auch den HSxx Port mitnehmen muss?

Bei den letzten Punkt stehe ich auf den Schlauch. In der ersten Auflistung zähle ich folgendes:

- HS01/SS01, HS02/SS02, HS03/SS03, HS04/SS04, HS06, HS07/SS07, HS08/SS08, HS09/SS09, HS10/SS10, HS11, HS13, HS14 (20 Ports (oder 12 Ports?) ohne die unbekanntes HS05, HS12, SS05, SS06 USB C und USB A)
- HS01/SS01, HS02/SS02, HS03/SS03, HS06, HS07/SS07, HS08/SS08, HS09/SS09, HS10/SS10, HS11, HS13 (17 Ports (oder 10 Ports?) ohne HS04/SS04 USB C und HS14)

Habe ich etwas übersehen, oder falsch verstanden? Die Ports HS05 (vermutlich wie HS06 ein HUB), HS12 SS05 und SS06 sind nicht auf dem Mainboard gesteckt, da ich am Gehäuse nichts mehr zum anschließen habe.