

# Dell Vostro 5370

Beitrag von „tprimus“ vom 27. Juni 2019, 20:43

Danke! Habe ich es gut gemacht?

Unter (GLNA) steht noch immer die Falsche:

Soll dass nicht auch gepatcht werden?

Code

```
1. Device (GLAN)
2. {
3. Name (_ADR, 0x001F0006) // _ADR: Address
4. Method (XDSM, 4, Serialized)
5. {
6. If (PCIC (Arg0))
7. {
8. Return (PCID (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3))
9. }
10.
11. Return (Buffer (One)
12. {
13. 0x00
14. })
15. }
16.
17. OperationRegion (GLBA, PCI_Config, Zero, 0x0100)
18. Field (GLBA, AnyAcc, NoLock, Preserve)
19. {
20. DVID, 16
21. }
22.
23. Field (GLBA, ByteAcc, NoLock, Preserve)
24. {
25. Offset (0xCC),
26. Offset (0xCD),
27. PMEE, 1,
28. , 6,
```

```
29. PMES, 1
30. }
31.
32. Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
33. {
34. Return (GPRW (0x6D, 0x04))
35. }
```

Alles anzeigen

#### Code

```
1. Scope (_SB.PCI0)
2. {
3. Device (XDCI)
4. {
5. ....
6. Method (XPRW, 0, NotSerialized)
7. {
8. Return (GPRW (0x6D, 0x04))
9. }
```