

Erledigt

Nach 2 Wochen nicht benutzen bootet nicht mehr.

Beitrag von „karacho“ vom 11. September 2019, 12:14

[Zitat von grt](#)

debug=0x100 und keepsyms=1 kann auch raus.

nee... auf keinen fall. das verhindert den neustart nach kernelpatik und ist während installationen und fehlersuchen äusserst hilfreich.

Jap, aber ich würde das net fest in die config.plist schreiben, dass kann er auch im Clover Menü über die Spacetaste und dann die 2 Häkchen setzen.

Dann hat er auch noch einen kexts to patch drin, den er auch net braucht, wenn er nur mit der nVidia unterwegs ist.

Alles anzeigen

Property-List	Typ	Wert
▼ wurzel	Dictionary	10 Schlüssel/Wert-Paare
▶ ACPI	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
▶ Boot	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
▶ CPU	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
▶ Devices	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
▶ GUI	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
▶ Graphics	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ KernelAndKextPatches	Dictionary	9 Schlüssel/Wert-Paare
AppleIntelCPUPM	Boolean	YES
AppleRTC	Boolean	YES
Debug	Boolean	NO
DellSMBIOSPatch	Boolean	NO
KernelCpu	Boolean	NO
KernelLapic	Boolean	NO
KernelPm	Boolean	YES
KernelXCPM	Boolean	NO
▼ KextsToPatch	Array	3 geordnete Elemente
▼ 0	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	Boot graphics glitch 10.13.x (IGPUs)
Disabled	Boolean	NO
Find	Daten	5 Bytes: 01000075 22
InfoPlistPatch	Boolean	NO
Name	String	com.apple.iokit.IOGraphicsFamily
Replace	Daten	5 Bytes: 010000EB 22
▼ 1	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	Skylake APIC fix
Disabled	Boolean	NO
Find	Daten	6 Bytes: C1E8100F B6C0
InfoPlistPatch	Boolean	NO
Name	String	com.apple.driver.AppleAPIC
Replace	Daten	6 Bytes: BE170000 0090
▼ 2	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	change 15 port limit to 26 10.12.x
Disabled	Boolean	NO
Find	Daten	7 Bytes: 83BD74FF FFFF10
Name	String	AppleUSBXHCIPCI
Replace	Daten	7 Bytes: 83BD74FF FFFF1B
▶ RtVariables	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
▶ SMBIOS	Dictionary	24 Schlüssel/Wert-Paare
▶ SystemParameters	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare