

# ASUS X299-Deluxe II, RADEON VII - Hilfe!

Beitrag von „ellybz“ vom 8. Oktober 2019, 20:59

[DamianDM.](#)

( auf Deutsch übersetzt via google)

Sie nicht füllen Sie den ACPI-patches in deiner config CPU-info. Sie sollte mindestens diese Anforderungen erfüllen.

**Finden Sie anbei als Beispiel eine EFI für ASUS WS SALBEI-X299 - 7900 - 10-Core-CPU mit Benutzerdefinierten USB-Kext. (Keine S/N oder UUID). Überprüfen Sie Ihre Bios-Einstellungen, wenn Sie noch ein problem beim Booten. Viel Glück**

Comment	Find [HEX]	Replace [Hex]
PC00 → PCIO	50433030	50434930
_OSI → XOSI	5F4F5349	584F5349
EC0_ → EC__	4543305F	45435F5F
H_EC → EC__	485F4543	45435F5F
HEC1 → IMEI	48454331	494D4549
IDER → MEID	49444552	4D454944
LPC0 → LPCB	4C504330	4C504342
FPU_ → MATH	4650555F	4D415448

TMR\_ → TIMR                    544D525F                    54494D52

PIC\_ → IPIC                    5049435F                    49504943

\_DSM → XD5M                    5F44534D                    5844534D

SMBS.\_ADR → XSBU.XADR 534D4253 085F4144 52 58534255 08584144 52