

Erledigt

## Feintuning notwendig?

**Beitrag von „karacho“ vom 28. Oktober 2019, 18:19**

Nach einem Neustart im Hackintool bei USB, unten wo die kleine Tafel mit dem x ist einmal alles löschen. Und dann daneben den Refresh Button klicken. Nun siehst du alle Ports die USBInjectAll erkannt hat. MacOS hat jedoch ein Portlimit von 15. Also muss man den Rest, welche eigentlich nur virtuell sind, eliminieren. Dh. du sagst clover beim Booten welche Ports er erstmal ausblenden soll. Dazu gibt's boot Argumente die man mit clover configurator unter Boot eingibt. Da wo bei dir -v und nvda\_drv=1 steht.

Leider bin ich gerade nicht am Rechner sondern am Handy und hab das nicht alles in meinen Synapsen parat. Lies die Hilfedatei von mir. Jedenfalls muß da rein -uia\_exclude\_ss -uia\_include=HSxx, HSxy...usw, wobei xx und xy deinen Ports entsprechen muss, die im Moment gerade im Hackintool Grün sind. Sonst haste nach dem Neustart keine Maus und keine Tastatur mehr.

Mit -uia\_exclude\_ss schaltest du alle Super Speed Ports aus. Mit -uia\_include=HSxx usw. sagst du, dass du diese Ports nutzen möchtest. Evtl kann dir ja ein Mitleser hier solange weiter unter die Arme greifen. Am Handy hier macht das keinen Spaß.