

Erledigt

Probleme bei der Installation (Coffee Lake System)

Beitrag von „StanleyDerLurch“ vom 29. Oktober 2019, 20:47

[Zitat von Doctor Plagiat](#)

Wie hast du es denn geschafft, das du jetzt ein Bid hast?

Mit folgendem PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) unter Devices in der config.plist

[Zitat von Doctor Plagiat](#)

Sorry, aber deine EFI sieht aus wie "Kraut und Rüben". Da ist ja an kexts und *.efi alles vertreten, was der Hackintosh-Markt so hergibt. Deine config habe ich mir aber noch nicht angesehen.

Ich gelobe ja Besserung. 😊 Das kam durch das ganze Rumprobieren, da bei jedem Mal Ändern immer wieder ein neuer Fehler auftrat.

Erster Bootvorgang blieb bei diesem Seed Eintrag hängen. Zweiter Bootvorgang lief er durch, bis zu dem o.g. Problem, dass das Signal flöten geht.

Mit Boot #3 habe ich jetzt die framebuffer-conX Einträge hinzugefügt und probiere damit, ob ich ein Ergebnis bekomme. Desweiteren habe ich unter System Parameters die Option Inject Kexts auf Yes gestellt.

Scheinbar liegt das Problem einzig und allein an der config.plist. Da bin ich noch nicht wirklich fit drin. Daher anbei meine aktuelle config.

EDIT: Bekomme ein Bild, aber wieder kein Netzwerk. Bin grad auf der Suche danach, warum wieso weshalb.

EDIT2: Habe erstmal nur die drivers und kexte übernommen, da du meintest, die config hättest du dir noch nicht angesehen. Probiere es jetzt mit deiner kompletten Variante. Monitor ist per HDMI angebunden, sollte ich auf ein anderes Port wechseln? Habe einen Asus M248Q 24" 1080p