

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „user232“ vom 18. Dezember 2019, 16:54

das wars 😊 , hab da irgendwie nicht die Reihenfolge beachtet 🙄🙄 Man darf in der EFI/OC **rein gar nichts** verändern, d.h. **zuerst** die config.plist bearbeiten, **danach** das Zeug mit create_vault.sh,... ist doch logisch 🙄

Edit:



doch noch was:

[Zitat von dramesis](#)

[mhaeuser](#): irgendwie stelle ich mich wohl zu doof an, wird das Logfile irgendwo gespeichert ?

trotz der Beiträge, die ich gelesen habe. Ich krieg kein logfile auf dem USB-Stick. Debug-OC nutz ich.

▶ Quirks	Dictionary	(1 items)
▼ Misc	Dictionary	(6 items)
▶ BlessOverride	Array	(0 items)
▶ Boot	Dictionary	(10 items)
▼ Debug	Dictionary	(4 items)
DisableWatchDog	Boolean	NO
DisplayDelay	Number	0
DisplayLevel	Number	2.147.483.650
Target	Number	40
▶ Entries	Array	(1 item)
▶ Security	Dictionary	(6 items)
▶ Tools	Array	(2 items)
▼ NVRAM	Dictionary	(4 items)
▼ Add	Dictionary	(1 item)
▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-...	Dictionary	(5 items)
boot-args	String	-v keepsyms=1
bootercfg	String	log=1 debug=1
csr-active-config	Data	<00000000>
nvda_drv	Data	<31>
prev-lang:kbd	String	DE:3
▼ Block	Dictionary	(0 items)
LegacyEnable	Boolean	NO
▶ LegacySchema	Dictionary	(0 items)
▶ PlatformInfo	Dictionary	(6 items)
▶ UEFI	Dictionary	(5 items)