

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 19. Dezember 2019, 16:48

[Zitat von Obst-Terminator](#)

Es gibt einen Erfolg zu vermelden! [kuckkuck](#) hat sich das gestern Abend auch nochmal angeschaut und eine DSDT zusammengebaut (auf Basis deiner DSDT [MacPeet](#) , vielen Dank nochmal hierfür) und da funktioniert der HDEF Inject mit AppleALC wunderbar

Ist für mich jetzt nicht so ganz klar. Hast Du nun Audio mit AppleALC? Mit welcher Id und welchen Ergebnissen/Geräten?

Ferner wurde hier gesagt, dass die DSDT nicht komplett gepatcht ist und Du die nicht benutzen solltest.

Habe auch nie behauptet, dass ich diese komplett gepatcht hätte. Habe nur HDEF eingefügt und einige IRQ's entfernt (IRQ-Patch).

Ich kann die auch nicht komplett Patchen, denn dafür kenne ich den Rechner zu wenig.

Meine DSDT für meine Rechner sind komplett gepatcht. Das ist halt der Unterschied, wenn man den Rechner vor sich hat.

Quatsch ist aber, dass man diese nicht verwenden darf, wenn sie doch geht. Wenn man keine gepatchte einträgt, dann wird immer die Clean geladen, welche auch nicht gepatcht ist.

Diese von mir ist quasi die Clean mit den kleinen Änderungen.

Ich glaube hier verstehen einige den Sachverhalt noch nicht richtig.

Auch nach [Biosupdate](#) lässt sich auf Grund der bereits gemachten Erfahrungen schnell wieder eine DSDT patchen und warum überhaupt ein [Biosupdate](#), sofern alles super läuft.

Macht man ja ohnehin nun wirklich nicht täglich. Ich verstehe diese Einwände absolut nicht.

Sorry, aber ich bin kein Freund von 20 SSDT's, wenn auch alles in der DSDT zu regeln geht. Muss alles nur geladen werden, auch wenn es nur Millisekunden sind (je nach Rechner).