

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. Dezember 2019, 12:33

Obst-Terminator Hast du auch die zweite DSDT getestet, die ich dir noch gesendet hatte? Da taucht auch kein Audio-Gerät im Systembericht auf?

Abgesehen davon sollte der Inject von verschiedenen Layout-IDs ja jetzt funktionieren. Häng dich also am besten einfach an unseren AppleALC Spezialisten MacPeet an, ich bin mir sicher ihr werdet irgendetwas finden 😊

[MacPeet](#) Was unsere Offtopic Diskussion angeht: Es mag in Teilen eine Geschmacksache sein, in den allermeisten aller Fälle ist die SSDT- und Hotpatch-Methode aber schlichtweg die bessere, sauberere und zuverlässigere Methode und der beste Weg dirty ACPI Relocate-Patches (wie FixRegions) oder gar -Konflikte zu umgehen und das ist ebenfalls seit langem bekannt. Ich weiß wie man eine DSDT patcht und welche Patches dabei allgemein verwendet werden, ich weiß auch wie das ACPI funktioniert und deswegen sind mir auch die Probleme von DSDT Injections bekannt, sowie dass allerhand User von iASL ausgelesene DSDTs patchen und benutzen. Ich sage auch nicht, dass letzteres pauschal falsch ist, aber wie oben genauestens erklärt ist diese Vorgehensweise nicht zukunftssicher und Allem voraus nicht Windows-Kompatibel, siehe Operating System Interface Level und ACPI Interface im ACPI Spec, und somit mindestens für OpenCore nicht geeignet.

[Zitat von MacPeet](#)

ändern sich mit einem Bios-Update evtl. auch die ganzen External-Einträge zu den SSDT's

Du meinst komplette Device-Names wie sie in Add-On SSDTs meist innerhalb von External-Deklarationen vorhanden sind? Das wäre mir neu, diese sind sogar fast immer innerhalb aller Boards eines Herstellers, eines Chipsatzes, konsistent...