

Erledigt

Wechsel von Clover auf OpenCore

Beitrag von „karacho“ vom 27. Dezember 2019, 16:16

Ich denke, den PropertyInjector.kext kannst du dir sparen [bluebyte](#) . AppleALC.kext mit den korrekten DeviceProperties in deiner config (mit layout-id 1, 5 oder 7) sollte für Onboard Audio reichen. Oder brauchst du den PropertyInjector noch für was anderes? 🤔

Mit Hackintool->PCI findest du den Device Path deines Audio Devices. Rechte Maustaste darauf und dann Copy Device Path und in deiner config mit Paste über einen bestehenden Eintrag den du nicht nutzt, einfügen und die layout-id eintragen. (siehe Beispiel anhand meiner config). PropertyInjector.kext noch auf NO und dann mal neu booten.

Wurzel	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare
ACPI	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
Booter	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
DeviceProperties	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x0)/Pci(0x11,0x3)	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
layout-id	Decimal	4 Bytes: 07000000
Kernel	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
Misc	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
NVRAM	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
PlatformInfo	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
UEFI	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare