

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „mike_ranger“ vom 5. Januar 2020, 23:05

Hallo

Nachdem ich bisher vorwiegend im englischen Forum unterwegs war, dort der Austausch etwas weniger aktiv ist, erhoffe ich mir hier zu OpenCore noch ein paar für mich offene Fragen zu klären.

Meine build ist ja nicht gerade sehr einfach und ich habe es schliesslich hinbekommen, dass alles gut läuft mit einer Ausnahme:

Wenn ich in die Recovery-Partition boote ohne -v bootflag (verbose ausgeschaltet), dann bekomme ich einen schwarzen Bildschirm am Ende.

Das passiert nur beim Recovery boot, beim normalen boot ist alles wie es sein sollte.

Die einzige Abhilfe bisher ist "**agdpmo=pikera**".

Dadurch kann ich den schwarzen Bildschirm vermeiden, wenn das Booten der Recovery partition abgeschlossen ist.

Ehrlich gesagt verstehe ich überhaupt nicht, was hier vor sich geht.

Ich kann nur vermuten, dass wenn ich mit -v boote, dann am Schluss alles korrekt initialisiert wird, so dass ich keinen schwarzen Bildschirm habe beim Recovery-Boot.

Was mich bei der Verwendung von "**agdpmo=pikera**" stört ist dass wenn ich OSX normal boote, es zu einem zusätzlichen Switch der Auflösung kommt.

Welche Informationen können helfen, dieses Verhalten zu erklären?

Gibt es allenfalls eine Lösung?

Lg, Mike