

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „al6042“ vom 2. Februar 2020, 21:48

[crazycreator](#)

Sweet... 🤗

eigentlich bleibt aus meiner Sicht nur das wieder aufhübschen der PCI-Einträge in den Systeminformationen...

Das war ja der Hauptgrund für deine SSDT-Orgie. 😊

Dafür dann einfach noch die .plist-Daten aus dem HackinTool-Export wieder einbauen, dabei aber nicht den Eintrag für den Audio-Codec überschreiben, der bereits integriert ist:

Key	Class	Value
▼ Root	Dictionary	0 keyvalue pairs
▶ ACPI	Dictionary	3 keyvalue pairs
▶ Booter	Dictionary	1 keyvalue pairs
▼ DeviceProperties	Dictionary	1 keyvalue pairs
▼ Add	Dictionary	1 keyvalue pairs
▶ PciRoot[0x0]/Pci[0x1f,0xd]	Dictionary	6 keyvalue pairs
▶ Kernel	Dictionary	3 keyvalue pairs
▶ Misc	Dictionary	5 keyvalue pairs
▶ NVRAM	Dictionary	2 keyvalue pairs
▶ PlatformInfo	Dictionary	6 keyvalue pairs
▶ UEFI	Dictionary	5 keyvalue pairs