

Erledigt

Erster Hackintosh / Neulingsfragen

Beitrag von „Identisk“ vom 3. April 2020, 10:19

Den HS03 hatte ich doppelt, weil der eine grün markiert wurde, wenn ich einen USB 2.0 Stick angeschlossen hatte. Der andere war bereits beim Öffnen grün markiert und unter Device stand "Bluetooth USB Host Controller". Deswegen dachte ich, lasse ich den lieber drin. Sollte ich den Eintrag herauslöschen? Kurioserweise, wenn ich Hackintool neu öffne, fügt er mir immer einen dritten HS03 und HS04 hinzu (siehe Screenshot). Die Location 0x001(...) bzw. 0x002(...) sieht aber auffällig anders aus als die der anderen Ports.

An HS12 hatte ich tatsächlich nichts angeschlossen, lediglich an dem HS11 - welcher scheinbar auf der gleichen Steckerleiste liegt - die WiFi/BT-PCIe-Karte.

Danke für die erstellten Dateien und Erklärungen. 😊 Ich versuche mal noch mit deinem Input die gleiche SSDT-UIAC.aml zu generieren, und dann habe ich es hoffentlich auch verstanden.



EDIT: [JimSalabim](#) nutzt du auch das Hackintool für das Mapping? Falls ja: kannst du mir evtl. freundlicherweise mal einen Screenshot deiner Liste zukommen lassen, damit ich vergleichen kann, was bei mir anders ist? Mir fällt es gerade noch schwer nachzuvollziehen, wie deine .aml zu Stande gekommen ist. Hier mal ein Vergleich, wie es in deiner .aml (der erste der Codeblöcke) bei HS07 aussieht im Vergleich zu meiner.

Code

1. "HS07",
2. Package (0x04)
3. {
4. "UsbConnector",
5. 0x03,
6. "port",
7. Buffer (0x04)
8. {
9. 0x07, 0x00, 0x00, 0x00
10. }
11. },

Alles anzeigen

Code

```
1. "HS07",
2. Package (0x06)
3. {
4. "name",
5. Buffer (0x05)
6. {
7. "HS07"
8. },
9.
10. "UsbConnector",
11. 0x03,
12. "port",
13. Buffer (0x04)
14. {
15. 0x07, 0x00, 0x00, 0x00
16. }
17. },
```

Alles anzeigen

Wäre super, vielen Dank