

# Post Installation Fragen

**Beitrag von „calabash“ vom 4. April 2020, 17:30**

Hallo Zusammen,

nachdem nun endlich mein G5 Mod nahezu fertig ist, war es Zeit das Ding zum Laufen zu bewegen.

Die Installation lief soweit problemlos.

Bei der Postinstallation wählte ich "Install RC scripts to Target". Für iMessage,... Oder gibt es hier eine andere Option?

Mit Hackintool erstellte ich mir dann eine passende USB-SSDT. Im Anhang die Konfiguration.

Brauche ich eine CPU-SSDT?

Mit den VirtualSMC Sensoren wird mir die CPU Frequenz nicht angezeigt. Mit FakeSMC + Sensoren jedoch schon.

Update: verwende zurzeit HWSensors-3\_r240.

Bios: 1302

BT: BCM94360CD (Fenvi T919) -> intern USB1

CLV: r5108

Kext: Alle die letzte Version

Kann mir bitte hier jemand helfen, eventuelle noch Verbesserungen/Bereinigungen/Fehlende Patch(es).. an meiner EFI vornehmen? Ich sehe bei anderen EFIs für dieses Board diverse

Rename Patches.

Ich wäre froh wenn mein G5 Mod sauber läuft.

Danke euch im Voraus!