

Erledigt

# Hackintool Anleitung USB-Patching in Deutsch

Beitrag von „kexterhack“ vom 20. April 2020, 22:14

Hallo,

ich habe nun auch mal ein paar Fragen zu dieser Anleitung, da Sie ja relativ schon Wissen voraussetzt:

**1.** Die Usb Inject All Kext war/ist ja schon die ganze Zeit in meinem Kexte Ordner

**2.+3.** DSDT Rename unter Clover

- Habe herausgefunden, dass beim Booten mit F4 man den Dumb erhält und dieser im EFI Ordner unter Clover ACPI - Origin versteckt ist.

Dort finde ich dann eine Datei mit DSDT.aml

Die öffne ich mit MaciASL und ändere/rename

XHCI -> XHC Die waren schon so

XHC1 -> XHC Die waren schon so

EHC1 -> EH01 Die unter Device geändert

EHC2 -> EH02 Die unter Device geändert

Wenn ich die Datei schließe kommt Compile error

Hier wieder herausgefunden, dass ich die ACPI Specifications unter dem Tool maciASL in den Einstellungen zu 5,1 ändern muss.

**Bekomme aber immer noch compile error?**

Hab nochmal eine neue maciASL gezogen statt v1.4 nun [MaciASL-1.5.6-RELEASE.zip](#), dort unter preferences gibts nur stable, jedenfalls immer noch error - siehe screenshot.

## **Punkt 5**

--> Hackintool General --> Installed

**Einen Installed Punkt gibt es nicht - ich nehme an es ist Extensions gemeint?**

Dort ist alles grün u.a. auch USBInjectAll in der Version 0.75

## **Punkt 6\_U**

SB Tab - zusätzliche Kexte installieren:

o 8086:8CB1 und macOS < 10.11.1 -> XHCI-9-series.kext o 8086:8D31, 8086:A2AF, 8086:A36D, 8086:9DED -> XHCI-unsupported.kext o 8086:1E31, 8086:8C31, 8086:8CB1, 8086:8D31, 8086:9C31, 8086:9CB1 -> FakePCIID.kext + FakePCIID\_XHCIMux.kext

**Bei mir steht auch was mit 8086 aber hier werde ich nun nicht so schlau draus= ? - siehe Screenshot**

## **Punkt 10**

--> Bootparameter „-uia\_exclude\_ss uia\_include=HS01,HS02“

**Also ich starte ganz normal neu und wenn das Clover Bootmenü kommt gebe ich unter Optionen den Parameter ein?**

o HS01,HS02 auf die Ports abändern auf welchen die Maus und die Tastatur hängen

**Ich nehme an das lässt sich im Menü nach dem Neustart abändern wie unten auf dem Screenshot zu sehen ist?**

Danke schonmal vorab!

Mein System:

Hacki mit Catalina OS 10.15.4 und Fake Smc

i5 4670 3,4GHZ Quadcore auf Asus Z87M Plus Board

Ram 2\*8GB Gskill und 2\*4GB HyperX = 24GB auf 1866Mhz

Rx570 Asus strix @8gb

840SSD Samsung Evo 250GB

Logitech Funk Tastatur und Apple Magic Mouse 1 via BT Dongle von CSL