

Erledigt

Gigabyte GA-Z77X-D3H

Beitrag von „BATman“ vom 25. April 2020, 09:20

[Zitat von al6042](#)

Der Haken an dem Board ist der eingesetzte Via VT2021 Chip.

Der sollte vom AppleALC, in der Kombination mit dem Liliu.kext auch zum Laufen gebracht werden.

VIA	VT2020/2021	0x100100, layout 5, 7, 9	13 (10.9)
-----	-------------	--------------------------	-----------

An dieser Stelle müsste der Layout-ID aber per DSDT oder per SSDT injected werden, da Ozmosis an der Stelle eben nicht so flexibel wie Clover ist.

Teste doch bitte mal beiliegende SSDT, indem du

- diese in den Ordner /EFI/Oz/Acpi/Load packst
- die aktuellen Kexte AppleALC und Lilu nach /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common kopierst
- und damit neu startest

Sollte das nicht gleich funktionieren werden wir im Nachgang die Layout-ID in der SSDT auf 7 und später ggf. auch auf 9 ändern.

Alles anzeigen

Moinsen,

verstehe ich an den Ausführungen, dass ich meinen Sound einfach mit Clover Configurator zum laufen bringen kann?