

Erledigt

Ethernet-Adapter bei Recovery-Stick-Methode

Beitrag von „al6042“ vom 26. April 2020, 16:51

So...

ich habe mein MBP mal in den Recovery-Modus gebootet und die WLAN-Karte ausgeschalten.



Trotzdem war ich mit dem Netz über meine USB-Gigabit-LAN-Nummer verbunden.

Das zeigt auch das Ergebnis einer ifconfig-Abfrage:

Code

1. en5: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
2. options=404<VLAN_MTU,CHANNEL_IO>
3. ether 00:e0:4c:68:1a:ae
4. inet6 fe80::1833:5fa3:7fd8:d8f3%en5 prefixlen 64 secured scopeid 0x7
5. inet 192.168.0.246 netmask 0xfffff00 broadcast 192.168.0.255
6. nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
7. media: autoselect (1000baseT <full-duplex>)
8. status: active

Eine kextstat-Abfrage ergab, dass der AppleUSBRealtek8153Patcher.kext geladen wurde.

Der AX88179_178A.kext ist aber nicht zu sehen.

Zusätzlich läuft auch der IONetworkingFamily.kext, plus jeder Menge an USB-Kexten:

```
kevtstat-RecoveryHD.txt
00: 19 3 0x0000000000000000 0x4000 com.apple.driver.AppleUSBC... iostMergeProperties (1,2) 9C3F7285-83C1-34D5
01: 20 0 0x0000000000000000 0x0000 com.apple.driver.usb.Apple... iostMergeProperties (1,2) 9C3F7285-83C1-34D5
02: 21 22 0x0000000000000000 0x9000 com.apple.usbl.IOP... iostFamily (1,2) CC8338D5-883C-3883-4582-7968
03: 24 1 0x0000000000000000 0x34000 com.apple.usbl.IOP... iostStorageDriver (167,101,3) E83AC456-4482-56F
04: 41 0 0x0000000000000000 0x15000 com.apple.driver.Apple... iostDM (488,105,1) 9C9C2C757-F961-3676-8ACF-8
05: 42 0 0x0000000000000000 0x99000 com.apple.usbl.IOP... iostFamily (1905,4,2) 3AEBC8F6-21D4-36D5-6732-1D38
06: 43 0 0x0000000000000000 0x9000 com.apple.driver.usb.Apple... iostPacketFilter (1,0) DC00897D-CSA4-38F
07: 44 0 0x0000000000000000 0x58000 com.apple.driver.usb.Apple... iostOHCI (1,2) 08964861-8CC5-3A07-83CA-5
08: 45 0 0x0000000000000000 0x35000 com.apple.driver.usb.Apple... iostOHCI (1,2) 08964861-8CC5-3A07-83CA-5
09: 07: 111 0 0x0000000000000000 0x36000 com.apple.driver.usb.Apple... iostUHCI (1,2) 08964861-8CC5-3A07-83CA-5
10: 09: 112 3 0x0000000000000000 0x8000 com.apple.driver.usb.Apple... iostCompositeDevice (1,2) 91583714-36C8
11: 13 117 0 0x0000000000000000 0x5000 com.apple.driver.usb.Apple... iostOHCI (1,0) 8A8C47C-0019-3908-9333-1
12: 14 118 0 0x0000000000000000 0x0000 com.apple.driver.usb.Apple... iostHIDDevice (1,2) 3C7286E3-820F-3884-805
13: 16 120 0 0x0000000000000000 0x3000 com.apple.driver.usb.Apple... iostBluetoothDevice (1,0) A00D90E3-4E8E
14: 178 0 0x0000000000000000 0x5000 com.apple.driver.Apple... iostUSB (132,2) F11CA396-0646-3916-8022-56
```

Aber welche Kombi nun genau benötigt wird, ist aus meiner Sicht nicht zu erahnen.

Sorry