

Erledigt **Ganz von vorne**

Beitrag von „hackmac004“ vom 2. Mai 2020, 18:44

Ja, es ist etwas verwirrend, aber wirklich nicht allzu schwer. Ich versuche es dir hier kurz zu erklären.

Monte deine EFI partition mache dir ein Backup von deiner config.plist.




Das tool wird neue Informationen in die config einfügen.

Am besten noch du hast eine Stick parat mit dem du dein System gestartet bekommst. Die Bearbeitung findet aber auf deiner Platte statt.

Du gehst auf Patch und Connectors wie im Bild und dann musst du die zwei Variablen in den Kästen verändern. Bei der Bus Id fängst du bei 0x01 an. Beim nächsten Versuch dann 0x02 und so weiter. Bei Typ wählst du immer HDMI aus.



Danach gehst du auf den Reiter Patch und übernimmst die folgenden Einstellungen.



Dann auf Patch erstellen gehen.

Dann in der Menüleiste auf Ablage --> exportieren --> Bootloader config.plist.

Damit ist der Patch in deine config reingeschrieben und du muss Neustarten und schauen ob es klappt.

Wenn nicht, dann die backup config wieder in config benennen und mit Bus ID 0x02 fortfahren.....so lange erhöhen bis es klappt.

Versuche es weiterhin mit beiden HDMI ports.

Falls jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, dann bitte gerne teilen 😊