

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „SchmockLord“ vom 20. Juli 2020, 21:55

Das sieht doch schon mal besser aus. Die HSxx vom USBC hab ich immer auf USB2 gesetzt. Und jetzt musst du dich entscheiden, auf welche Ports du am ehesten verzichten kannst. Ich hab auf die USB2 und die internen USB2 Hubs verzichtet. Also auf die mit der geringsten Geschwindigkeit. Auf den internen hängt sowieso nur der RGB Kram von meinem Motherboard und mein NZXT RGB Controller. Beides wird noch mit Strom versorgt, nur kann man sie nicht mehr kontrollen. Was eh nur umständlich geht und darauf hab ich keinen Bock. Und wenn du damit fertig bist, drückst du Export und ersetzt die SSDT-UIAC.aml in deinem ACPI Ordner mit der frisch erstellten. Die SSDT-EC-Desktop kannst du auch ersetzen, auch wenn ich glaube, dass die sich nicht ändert. Und dann beide wieder in der Config aktivieren. Mach das aber am besten über den plist editor oder so. In der ersten config die du mir geschickt hast, war die SSDT-UIAC.aml noch enabled obwohl du mir danach geschrieben hast, dass du sie mit dem OC-Konfigurator disabled hast.

Kann aber auch sein, dass ich das missverstanden habe und du nur meintest, dass du sie jetzt disabled hast.