

iOS Entwicklerstation (Intel i5-4570, HD Graphics 4600, Q87)

Beitrag von „MacPeet“ vom 3. August 2020, 16:42

[Fidal](#)

ja, den Codec ID 15 habe ich entwickelt für:

ALC671 - LayoutID 15 (0F) for Fujitsu Esprimo C720

Eure Modellreihe hat ziemlich sicher den gleichen ALC671.

Du kannst also nur mit ID12, ID15 oder ID88 testen. Mehr gibt es noch nicht in der AppleALC für ALC671.

Neuste Lilu + AppleALC sollte im System sein. AppleHDA muss original sein. VoodooHDA gehört dann natürlich nicht ins System, beim Test mit AppleALC.

Ferner, Du arbeitest mit OC, wie ich oben lesen kann. Hast Du dort die IRQ-Fixes gesetzt? Die sind auf vielen Rechnern wichtig, damit Audio geht.

Im Clover ist dies schnell mittels Haken setzen getan (FixIPIC, FixTIMR, FixRTC), aber im OC musst Du die händisch einfügen in deine config.plist.

Das Script "SSDTTime" von GitHub zeigt Dir die nötigen Patches für OC.

Ich glaube, [grt](#) verwendet noch Clover und wird Dir mit Ihren Test's dann auch nicht helfen können.

[grt](#)

wie Du oben schon mitlesen kannst, aktuell kannst Du drei ID's testen mit aktuellem Release und dem Frontpanel.