

**Erledigt**

## **Suche TrueSuite 5.5.0.5 (Authentec)**

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Mai 2013, 23:50**

Hm, ich benutze nur eine unmodifizierte DSDT, hast Du vielleicht irgendwas am USB gedreht?  
Denn da drüber läuft bei mir der Sensor.

USB-Bus:

Ort für Host-Controller: USB (Integriert)  
Treiber für Host-Controller: AppleUSBHCI  
PCI Geräte-ID: 0x7fff00002831  
PCI Revisions-ID: 0x7fff00000003  
PCI Hersteller-ID: 0x7fff00008086  
Bus-Nummer: 0x3d

Fingerprint Sensor:

Produkt-ID: 0x1600  
Hersteller-ID: 0x08ff (AuthenTec, Inc.)  
Version: c.10  
Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s  
Standort-ID: 0x3d200000 / 3  
Verfügbare Stromstärke (mA): 500  
Erforderliche Stromstärke (mA): Unbekannt (Gerät wurde nicht konfiguriert)

Bluetooth-USB-Host-Controller:

Produkt-ID: 0x0001  
Hersteller-ID: 0x0a12 (Cambridge Silicon Radio Ltd.)  
Version: 31.64  
Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s  
Standort-ID: 0x3d100000 / 2  
Verfügbare Stromstärke (mA): 500  
Erforderliche Stromstärke (mA): 0