

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „plutect“ vom 15. September 2020, 18:01

Könnt Ihr mir bitte einen Tip geben, ich habe verschiedene Einstellungen gelesen und getestet:

RebuildAppleMemoryMap NO/YES

SyncRuntimePermissions YES/NO

Im Moment habe ich das so eingestellt:

▼ Quirks	Dictionary	↕ 17 Schli
AvoidRuntimeDefrag	Boolean	↕ YES
DevirtualiseMmio	Boolean	↕ NO
DisableSingleUser	Boolean	↕ NO
DisableVariableWrite	Boolean	↕ NO
DiscardHibernateMap	Boolean	↕ NO
EnableSafeModeSlide	Boolean	↕ YES
EnableWriteUnprotector	Boolean	↕ YES
ForceExitBootServices	Boolean	↕ NO
ProtectMemoryRegions	Boolean	↕ NO
ProtectSecureBoot	Boolean	↕ NO
ProtectUefiServices	Boolean	↕ NO
ProvideCustomSlide	Boolean	↕ YES
ProvideMaxSlide	Zahl	↕ 0
RebuildAppleMemoryMap	Boolean	↕ NO
SetupVirtualMap	Boolean	↕ YES
SignalAppleOS	Boolean	↕ NO
SyncRuntimePermissions	Boolean	↕ YES

Ich merke in Catalina keinen Unterschied das läuft seit Monaten sehr Stabil im Moment mit OC 0.61, Probleme habe ich nur mit Big Sur seit Beta 1 (im Moment Beta 6) das es nach X Minuten oder X Stunden einfach einen Hard Crash hat egal was man macht etwas intensives oder gar nichts.

Aber abgesehen davon (ist ja noch keine Final) würde ich gerne hier besser Verstehen was für mein System "besser" ist ?