

# Panic Mode nach dem ersten Starten nach der abgeschlossenen Installation von der MacOS Platte

Beitrag von „griven“ vom 3. Oktober 2020, 15:19

Dein Mainboard hat einen ACLS1220A Audio Codec der mit den Layout Id's 1,2,3,5,7,11,20 oder 21im Zusammenspiel mit der AppleALC funktioniert. Damit die richtige ID verwendet wird kannst Du Deine config.plist im Bereich NVRAM -> ADD -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 -> BootArgs um das Argument `alcid=1` (oder eben eine von den anderen) erweitern:

Key	Type	Value
NVRAM	Dictionary	0 Schlüssel/Wort Pairs
AD2	Dictionary	3 Schlüssel/Wort Pairs
4D1ED605-38C7-46A8-9CC8-48CCAB038C14	Dictionary	2 Schlüssel/Wort Pairs
4D1FD862-38C7-46A8-9CC8-48CCAB038C18	Dictionary	1 Schlüssel/Wort Pair
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	2 Schlüssel/Wort Pairs
SystemAudioVolume	Daten	42
boot-args	String	rdnetall keepyms=1 debug=0x100 -wegnergru
os-active-config	Daten	4 Bytes: 07F00000
pre-lang-std	String	DE-de
run-off-updater	String	No

Was die Grafikthemen angeht müsste man wissen welche Grafik Du wie verwendest (ich denke mal die NVIDIA wird es nicht sein). Wenn Du die iGPU verwendest dann ist auch das iMacPro SMBIOS keine so gute Wahl hier wäre dann der MacMini8,1 zum Beispiel die bessere Wahl.