

# Keine native Auflösung

Beitrag von „g-force“ vom 26. Oktober 2020, 18:04

Oha, woher stammt denn diese EFI? Der Clover gehört ja fast ins Museum.

Code

1. Überprüfe ACPIBatteryManager ...
2.  Update verfügbar!
- 3.
- 4.
5. Installierte Version... = 1.55
6. Server Version..... = 1.90.1
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
11. Lade Datei herunter.
12. \_\_\_\_\_
- 13.
- 14.
15. Überprüfe AppleALC ...
16.  Update verfügbar!
- 17.
- 18.
19. Installierte Version... = 1.0.14
20. Server Version..... = 1.5.3
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
25. Lade Datei herunter.
26. \_\_\_\_\_
- 27.
- 28.
29. Überprüfe Clover ...
30.  Update verfügbar!
- 31.
- 32.
33. Installierte Version... = 3726
34. Server Version..... = 5125
- 35.
- 36.

- 37.
- 38.
39. Lade Datei herunter.
40. \_\_\_\_\_
- 41.
- 42.
43. Überprüfe FakeSMC ...
44. 📄 Update verfügbar!
- 45.
- 46.
47. Installierte Version... = 1370
48. Server Version..... = 1800
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
53. Lade Datei herunter.
54. \_\_\_\_\_
- 55.
- 56.
57. Überprüfe GenericUSBXHCI ...
58. Du bist auf dem neuesten Stand. (1.2.9)
59. \_\_\_\_\_
60. Überprüfe RealtekRTL8111 ...
61. 📄 Update verfügbar!
- 62.
- 63.
64. Installierte Version... = 1.2.3
65. Server Version..... = 2.3.0
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
70. Lade Datei herunter.
71. \_\_\_\_\_
- 72.
- 73.
74. Überprüfe USBInjectAll ...
75. 📄 Update verfügbar!
- 76.
- 77.
78. Installierte Version... = 0.5.12
79. Server Version..... = 0.7.5
- 80.
- 81.
- 82.
- 83.

84. Lade Datei herunter.

Alles anzeigen