

EFI- Partition erstellen unter macOS? (OpenCore)

Beitrag von „deleted“ vom 11. November 2020, 22:30

[Zitat von 5T33Z0](#)

ad4222

Boot-arg hinzufügen: **-wegnoegpu**

Boot-Arg löschen: **keepsyms=1** löschen und stattdessen verwenden:

Kernel > Quirks > **DisableLinkeditJettison: YES** (Allows Lilu and others to have more reliable performance without keepsyms=1)

Misc > Security > **SecureBootModel: Disalbed**

NVRAM -> Add -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 -> **csr-active-config: FF0F0000**

Der Framebuffer kann nicht funktionieren, da er falsch hierarchisiert ist:

DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 07009B3E
framebuffer-patch-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-stolenmem	Daten	4 Bytes: 00003001
layout-id	Daten	4 Bytes: 01000000

▼ DeviceProperties	Dictionary	◇ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Add	Dictionary	◇ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)	Dictionary	◇ 1 Schlüssel/Wert-Paare
layout-id	Daten	◇ 4 Bytes: 01000000
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	◇ 4 Bytes: 07009B3E
framebuffer-patch-enable	Daten	◇ 4 Bytes: 01000000
framebuffer-stolenmem	Daten	◇ 4 Bytes: 00003001

Alles anzeigen

[Zitat von 5T33Z0](#)

ad4222

Boot-arg hinzufügen: **-wegnoegpu**

Boot-Arg löschen: **keepsyms=1** löschen und stattdessen verwenden:

Kernel > Quirks > **DisableLinkeditJettison: YES** (Allows Lilu and others to have more reliable performance without keepsyms=1)

Misc > Security > **SecureBootModel: Disalbed**

NVRAM -> Add -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 -> **csr-active-config: FF0F0000**

Der Framebuffer kann nicht funktionieren, da er falsch hierarchisiert ist:

▼ DeviceProperties	Dictionary	◇ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Add	Dictionary	◇ 1 Schlüssel/Wert-Paare
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)	Dictionary	◇ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	◇ 4 Bytes: 07009B3E
framebuffer-patch-enable	Daten	◇ 4 Bytes: 01000000
framebuffer-stolenmem	Daten	◇ 4 Bytes: 00003001
layout-id	Daten	◇ 4 Bytes: 01000000

▼ DeviceProperties	Dictionary	◇ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Add	Dictionary	◇ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)	Dictionary	◇ 1 Schlüssel/Wert-Paare
layout-id	Daten	◇ 4 Bytes: 01000000
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	◇ 4 Bytes: 07009B3E
framebuffer-patch-enable	Daten	◇ 4 Bytes: 01000000
framebuffer-stolenmem	Daten	◇ 4 Bytes: 00003001

RICHTIG

Alles anzeigen

Danke!! Es funktioniert 😊