

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 4. Dezember 2020, 20:55

[Zitat von Download-Fritz](#)

Die Sample ist ein "so in etwa könnte deine Config aussehen"

... und gibt dem weniger Sattelfesten damit bereits den Weg vor. "Das muss doch richtig & gut sein - es steht doch von den Entwicklern kommend so drin."

Machen wir uns doch nichts vor - so funktioniert das doch in der Regel. Ist ja auch einfacher.

Aber um so besser, wenn es keine Standardwerte gibt - das macht es noch leichter, den Schalter ab Sample auf NONE bzw. Timeout auf 0 zu stellen. Niemand kann sich beschweren, denn es gibt ja keine Standardwerte. 😊

Der positive Effekt ist aber, dass Kollisionen gemindert werden. Weniger Klagen - Zweck erfüllt. Was will man mehr?!

[Zitat von Download-Fritz](#)

In der Regel behebt ein NVRAM-Reset die Problematik. Dass er dies nicht tut, ist die noch nicht so lange bekannte Seltenheit.

Ja - dann ist es doch gut, dass ich mit meinem MB die Fallzahl etwas erhöhen konnte und mehr darüber diskutiert wird. 😊

[Zitat von Download-Fritz](#)

und die Leute müssen das dann eben lesen und verstehen.

Erstrebenswert, aber wenig lebensnah: Ersteres ist an den Nachfragen schon erkennbar nicht allumfassend gegeben, Zweiteres ... auch für kluge Köpfe zuweilen problematisch.