

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „mhaeuser“ vom 5. Dezember 2020, 11:52

[Zitat von LuckyOldMan](#)

"Das muss doch richtig & gut sein - es steht doch von den Entwicklern kommend so drin."

<https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/Sample.plist#L6-L8>

Wer es nicht mal bis zu den Zeilen 6 und 8 schafft, um das zu verstehen, dem kann ich nicht helfen.

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Aber um so besser, wenn es keine Standardwerte gibt - das macht es noch leichter, den Schalter ab Sample auf NONE bzw. Timeout auf 0 zu stellen. Niemand kann sich beschweren, denn es gibt ja keine Standardwerte. 😊

Es ist schon in Diskussion, aber kleiner Tipp. Mit "mach's doch einfach" und dem Zurechtbiegen von Aussagen erreicht man nicht gerade Sympathie für die eigenen Position.

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Der positive Effekt ist aber, dass Kollisionen gemindert werden. Weniger Klagen - Zweck erfüllt. Was will man mehr?!

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Wenn OC Bootstrap mit sich führt, dann ist das für mich schon Bestandteil des BL - ansonsten könnte man es weglassen wie bei Clover.

Jein. Eigentlich nur nein. Es ist hauptsächlich Asbach-Uralt-FW, die Amok läuft. Der einfachste Rat wäre, Hardware zu kaufen, deren Software sich nicht selbst zerlegt. Aber zum Glück sind nach drei Tagen Arbeit ja Workarounds da. Die Systeme, die am stärksten von Bootstrap profitieren, sind die, bei denen dieses Problem gar nicht erst auftritt.

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Erstrebenswert, aber wenig lebensnah: Ersteres ist an den Nachfragen schon erkennbar nicht allumfassend gegeben, Zweiteres ... auch für kluge Köpfe zuweilen

problematisch.

Hackintosh ist eben nicht für jeden etwas.