

OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen Desktop - Hilfe, Diskussionen und Anregungen)

Beitrag von „Doesel“ vom 9. Dezember 2020, 20:41

Hi [karacho](#),

ja, beides war vorhanden bzw. gesetzt.

Letztlich habe ich es mit wirklich viel herumprobieren geschafft, nachdem ich endlich eine lauffähige EFI gefunden und diese dann mit meiner verglichen habe. WARUM es mit meiner EFI nicht lief bzw. was diese Parameter bedeuten, dazu habe ich noch nicht wirklich etwas gefunden. Es wundert mich, denn ich bin den OC Guide zwei mal komplett durchgegangen...

hier die Quirks-Werte, nach dessen Änderung das System letztlich endlich wieder gebootet ist (vielleicht in Kombination mit anderen Werten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich Stück für Stück vorgegangen, und erst mit dem Ändern dieser drei Werte lief es dann).

Code

1. `<key>AppleCpuPmCfgLock</key>`
2. `<false/> -> TRUE`
3. `<key>AppleXcpmCfgLock</key>`
4. `<false/> -> TRUE`
5. `<key>DisableIoMapper</key>`
6. `<true/> -> FALSE`

Ich hab meine config.plist hier sogar überprüfen lassen, und die genannten Werte wurden nicht angemeckert, bzw. werden es jetzt: <https://opencore.slowgeek.com/>