

WLAN-Heimnetz - wie korrekt einrichten?

Beitrag von „atl“ vom 9. März 2021, 20:57

[bounty96](#), ich habe hier eine Fritz!Box 7360 und zwei Fritz!Repeater 1750E im Einsatz. Sie sind alle per Kabel am LAN angeschlossen und das WLAN ist identisch (gleiche SSID, gleiches Passwort, automatische Kanalwahl) konfiguriert. Es sind sozusagen 3 Accesspoints. Hier im Haus kommen alle Geräte (mehrere iPhones, iPads und MacBooks) damit zurecht. Ja, das Problem, dass der AccessPoint nicht gewechselt wird, wenn das Gerät in die Nähe eines anderen, stärkeren Accesspoints kommt, habe ich hier auch. Das ist aber normal und wenn man das iPhone (oder die anderen Geräte) kurz vom WLAN trennt und wieder verbindet, nimmt er das Stärkste. Das funktioniert alles problemlos. In der Tat ist Mesh die Lösung für das automatische Wechseln. Auf die Einrichtung der Fritz!Repeater als echte Repeater hingegen habe ich bewußt verzichtet, da dadurch die verfügbare Bandbreite verringert wird. Das Signal muss ja über das selbe Medium (WLAN) vom Gerät zum Repeater und von da zum AccessPoint. Sobald die Fritz!Box hier mal aktualisiert wird, kommt Mesh zum Einsatz.

Was das mit dem LAN am iPhone bzw. auch am iPad betrifft, geht eigentlich auch ein Lightning-to-USB-Adapter in Kombination mit einem USB-LAN-Adapter. Das geht wohl auf den guten alten Steve zurück, weil bei einer Präsentation das WLAN nicht funktionierte und er etwas zuverlässiges haben wollte. 😊