EFI für ASUS ROG Maximus Hero X mit i9900K und Vega 56

Beitrag von „pebbly“ vom 15. März 2021, 21:43

Also die Dortania Guides kennst du schon? [Dortania OC Install Guide](#), [Dortania OC ACPI Guide](#), [Dortania OC Post-Install Guide](#)?

Dann gibt es noch folgendes zum Config validieren: [OpenCore Sanity Checker](#) (prüft nur gegen Dortania!) im OC Ordner gibt es auch ein Tool, dass das noch etwas genauer prüft.

An Programmen kann ich empfehlen: [ANYmacOS](#) zum Downloaden, [Kext Updater](#) für Kexte, [Hackintool](#) für den USB-Kext später etc.

Für die SSDT brauchst du SSDTTime zum dumpen der DSDT (ja unter Windows oder Linux) und zum generieren von ein paar SSDTs. [MACias](#) zeigt dir den Inhalt der SSDTs und DSDT an (in uncodierter Version reicht ein Texteditor). IORegistryExplorer gibt dir einen Systembericht, der bei manchen Guides relevant ist.

Für den Anfang schaust du dir dann den ACPI Guide an und schreibst dir auf, welche SSDTs du brauchst. Dann schau dir im Guide an, welche davon sich mit SSDTTime erstellen lassen. Wenn eine doch mal händisch sein muss, oder du auf Nummer sicher gehen willst, schau dir bei der händischen Weise an, was gewollt ist.

Beispiel <https://dortania.github.io/Get...nvram-methods/manual.html> will etwas PNP0A08 haben. Also suchst du in der DSDT nach der Stelle und vergleichst wie sich deine DSDT von der im Guide unterscheiden. Dann passt du deren Lösung an dein System an. In EFI und Config integrieren, reboot + NVRAM Reset und über IORegistryExplorer (ev.) nachschauen, ob es gewirkt hat.

Ist doch gaaanz einfach 😄 (ich habe auch lange gebraucht rein zu kommen und habe bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Wie ich gerade gemerkt habe, verlernt man es auch noch leicht 😬)