

# [Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „griven“ vom 2. April 2021, 00:43

Offene [SIP](#) ist nicht gleich offene [SIP](#) und generell ist das eigentlich auch kein Hackintosh Thema sondern eher ein Thema wie wir am Hackintosh die [SIP](#) deaktivieren 😊

Beim Mac macht man das üblicherweise über das `csrutil` in der Recovery eben mittels `csrutil disable` Befehl was dann dazu führt das ein bestimmter Satz an [SIP](#) Features deaktiviert wird aber eben längst nicht all das was am Hack über die übliche Holzhammer Methode deaktiviert wird. Schaut man sich in `CSRDecode` mal an was bei der überaus gebräuchlichen Kombination `FF0F0000` alles abgeschaltet wird fällt auf das eben `CSR_ALLOW_DEVICE_CONFIGURATION` ebenfalls gesetzt wird. Genau diese Einstellung ist dafür verantwortlich das es keine Updates mehr von Apple gibt denn `CSR_ALLOW_DEVICE_CONFIGURATION` erlaubt das sich der User/Admin des Systems selbst um die Updates kümmert und unterdrückt damit logischerweise die Updates von Apple (macht mitunter zum Beispiel im Unternehmenseinsatz Sinn wenn Updates vor einer Ausspielung zentral getestet werden sollen um zum Beispiel Inkompatibilitäten mit eingesetzter Unternehmenssoftware zu vermeiden). Der Weg über `csrutil disable` lässt aber dieses und auch andere Features standardmäßig außen vor ergo auch wenn die [SIP](#) scheinbar deaktiviert ist ist sie es in dem Fall doch nicht vollständig 😊