

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „cobanramo“ vom 12. April 2021, 23:49

[mhaeuser](#)

Meine Key-Einstellungen entsprechen dem Sample.plist. Ich passe eigentlich nur das an was nötig ist, sonst entspricht bei mir alles den vorgaben.

Input	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
KeyFiltering	Boolean	NO
KeyForgetThreshold	Zahl	5
KeySupport	Boolean	YES
KeySupportMode	String	Auto
KeySwap	Boolean	NO
PointerSupport	Boolean	NO
PointerSupportMode	String	ASUS
TimerResolution	Zahl	50000

Aber bin dahintergekommen was es ist, danke für dein Hinweis.

Mir ist aufgefallen nach dem ich diesen Absatz gelesen habe das ich letztens für einen Graphic test "CSM" eingeschaltet habe...

```
4. KeySupportMode
Type: plist string
Fallback: Auto
Description: Set internal keyboard input translation to AppleKeyMapAggregator protocol mode.
  • Auto — Perform automatic choice as available with the following preference: AMI, V2, V1.
  • V1 — Use UEFI standard legacy input protocol EFI_SIMPLE_TEXT_INPUT_PROTOCOL.
  • V2 — Use UEFI standard modern input protocol EFI_SIMPLE_TEXT_INPUT_13_PROTOCOL.
  • AMI — Use APFD input protocol AMI_EFIKEYCODE_PROTOCOL.
Note: Currently V1, V2, and AMI unlike Auto only do filtering of the particular specified protocol. This may change in the future versions.
```

Ergo, wenn CSM aktiv ist stimmt die Input Protocol nicht mehr.

Habs deaktiviert, **nun tut es wieder wie es soll.** 😊

Danke für eure Unterstützung Jungs.

Gruss Coban