

# Lenovo 430s Catalina install, efi erstellen ?, anymacos-tinu

Beitrag von „grt“ vom 14. Juli 2021, 18:16

naja... sooo optimal ist der cloverordner nicht..

man könnte den schritt für schritt optimieren, und dann erst den sprung zu OC machen:

da wär erstmal fakesmc und seine plugins sowie den acpipoller und acpibatterymanager gegen virtualsmc und plugins auszutauschen.

dann den inject-intel haken mit deviceproperties ersetzen (lilu und whatevergreen sollten dann gleich mit aktualisiert werden, die neuen versionen liegen z.b. in meinem cloverefi-ordner)

intelmausi statt intelmausiethernet

realtekRTL8111 sollte weg, du hast ja einen intellancontroller, und nicht den realtek.

warum der io80122family da ist, erschliesst sich mir nicht - für eine rebrandete wlankarte? das ginge auch per deviceproperty.

und die dsdt könnte/sollte durch einzelne ssdts ersetzt werden. in der dsdt stecken renames (gfx0 oder so zu igpu z.b.) die nicht benötigt werden.

ausserdem sollten die bootargs lauten: -v debug=0x100 keepsyms=1

das alles schritt für schritt, und wenns mit clover läuft, nach opencore übertragen.