

# **HILFE bei Open Core EFI mit Mojave Asus P8H67-M Pro & i5 3750K**

**Beitrag von „alk0n“ vom 11. September 2021, 11:44**

@[TNa681](#)

Mach ich heute Nachmittag fertig. Findest du dann in dem Post als edit 

edit: EFI findest du im Anhang. Bitte in der config.plist unter PlatformInfo die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX neu setzen. Dazu kannst du irgend einen SMBIOS-Generator nutzen. System läuft mit dem i5-3570k als MacMini 6,1.

Wenn du das ganze mit dem i5-2300 fahren willst kann es sein das du das MacMini6,1 auch anpassen musst.

The screenshot shows a terminal window titled "config.plist — OC". The window displays a large block of XML code representing a property list. The code is heavily annotated with line numbers from 517 to 566. The XML structure includes various keys such as "WriteFlash", "PlatformInfo", "Automatic", "CustomMemory", "Generic", "AdviseWindows", "MLB", "ProcessorType", "ROM", "SpoofVendor", "SystemMemoryStatus", "SystemProductName", "Macmini6,1", "SystemSerialNumber", "SystemUUID", "UpdateDataHub", "UpdateNVRAM", "UpdateSMBIOS", "UpdateSMBIOSMode", "Create", "UseRawUuidEncoding", "UEFI", and "APFS". The code uses standard XML tags like <array>, <dict>, <key>, <true>, <false>, <string>, <integer>, and <data>. The terminal window also shows the current line number (544:33), the file type (Property List (XML)), tab size (4), and the search term (SystemMemoryStatus).

```
517 ▲           </array>
518 ▲       </dict>
519       <key>WriteFlash</key>
520       <true/>
521 ▲   </dict>
522   <key>PlatformInfo</key>
523 ▼     <dict>
524       <key>Automatic</key>
525       <true/>
526       <key>CustomMemory</key>
527       <false/>
528       <key>Generic</key>
529 ▼     <dict>
530       <key>AdviseWindows</key>
531       <false/>
532       <key>MLB</key>
533       <string>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</string>
534       <key>MaxBIOSVersion</key>
535       <false/>
536       <key>ProcessorType</key>
537       <integer>0</integer>
538       <key>ROM</key>
539 ▼     <data>
540       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
541 ▲   </data>
542   <key>SpoofVendor</key>
543   <true/>
544   <key>SystemMemoryStatus</key>
545   <string>Auto</string>
546   <key>SystemProductName</key>
547   <string>Macmini6,1</string>
548   <key>SystemSerialNumber</key>
549   <string>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</string>
550   <key>SystemUUID</key>
551   <string>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</string>
552 ▲   </dict>
553   <key>UpdateDataHub</key>
554   <true/>
555   <key>UpdateNVRAM</key>
556   <true/>
557   <key>UpdateSMBIOS</key>
558   <true/>
559   <key>UpdateSMBIOSMode</key>
560   <string>Create</string>
561   <key>UseRawUuidEncoding</key>
562   <false/>
563 ▲   </dict>
564   <key>UEFI</key>
565 ▼     <dict>
566       <key>APFS</key>
```

Ich brauche beim P8H61-M den VoodooHDA.kext falls du einen anderen AudioChipsatz hast kannst du dich gern am AppleHDA probieren. Lanchipsatz könnte noch abweichen aber der Rest sollte soweit gleich sein.