

# Bis 0.7.2 läuft Hackintosh perfekt, mit 0.7.3 nur Apfel ohne Ladebalken

Beitrag von „griven“ vom 11. September 2021, 21:02

Schau einfach in die Sample.plist die dem OC Paket beiliegt da werden die Änderungen schnell deutlich 😊

In der Hauptsache sind aus den Driver Einträgen jetzt Arrays geworden (vorher einfache Strings) guckst Du:

Bis OC 0.7.2:

Code

1. `<key>Drivers</key>`
2. `<array>`
3. `<string>HfsPlus.efi</string>`
4. `<string>OpenRuntime.efi</string>`
5. `<string>OpenCanopy.efi</string>`
6. `</array>`

Ab OC 0.7.3:

Code

1. `<key>Drivers</key>`
2. `<array>`
3. `<dict>`
4. `<key>Arguments</key>`
5. `<string></string>`
6. `<key>Enabled</key>`
7. `<true/>`
8. `<key>Path</key>`
9. `<string>HfsPlus.efi</string>`
10. `</dict>`
11. `<dict>`
12. `<key>Arguments</key>`

13. <string></string>
14. <key>Enabled</key>
15. <true/>
16. <key>Path</key>
17. <string>OpenRuntime.efi</string>
18. </dict>
19. <dict>
20. <key>Arguments</key>
21. <string></string>
22. <key>Enabled</key>
23. <true/>
24. <key>Path</key>
25. <string>OpenCanopy.efi</string>
26. </dict>
27. </array>

Alles anzeigen

Wenn man es nicht beachtet findet/lädt OC die Drivers nicht und somit startet dann natürlich auch macOS nicht 😊