

# Bis 0.7.2 läuft Hackintosh perfekt, mit 0.7.3 nur Apfel ohne Ladebalken

Beitrag von „GoodBye“ vom 18. September 2021, 11:17

Drivers	Array	14 children
0	String	HfsPlus.efi
1	String	OpenRuntime.efi
2	String	#OpenCanopy.efi
3	String	#AudioDxe.efi
4	String	#OpenPartitionDxe.efi
5	String	#OpenUsbKbDxe.efi
6	String	#UsbMouseDxe.efi
7	String	#Ps2KeyboardDxe.efi
8	String	#Ps2MouseDxe.efi
9	String	#HiiDatabase.efi
10	String	#NvmExpressDxe.efi
11	String	#XhciDxe.efi
12	String	#ExFatDxe.efi
13	String	#CrScreenshotDxe.efi
Input	Dictionary	8 key/value pairs

Bei mir unter 073 sieht das aber anders aus:

so steht es auch in der Sample.plist von 073 !!!!!!!

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
```

```
<plist version="1.0">
```

```
<dict>
```

```
<key>Drivers</key>
```

```
<array>
```

```
<string>HfsPlus.efi</string>
```

```
<string>OpenRuntime.efi</string>
```

```
<string>OpenCanopy.efi</string>
```

```
<string>#AudioDxe.efi</string>
```

```
<string>#OpenUsbKbDxe.efi</string>
```

```
<string>#UsbMouseDxe.efi</string>
```

```
<string>#Ps2KeyboardDxe.efi</string>
<string>#Ps2MouseDxe.efi</string>
<string>#HiiDatabase.efi</string>
<string>#NvmExpressDxe.efi</string>
<string>#XhciDxe.efi</string>
<string>#ExFatDxe.efi</string>
<string>#PartitionDxe.efi</string>
<string>#CrScreenshotDxe.efi</string>
</array>
</dict>
</plist>
```

nutze einfach mal :

<https://github.com/corpnewt/OCConfigCompare>

und vergleiche deine 072 mit der 073 Sample.plist unter Docs, da stehen dann die Unterschiede drin.