

# ALC255 Combo-Jack mittels Codec\_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „MacPeet“ vom 3. Dezember 2021, 18:25

[Aladie](#)

Die Aussage "war mir zu mühselig" hat leider nix im Hackintosh-Bereich zu suchen. Wir sind hier ja nicht bei Windows, wo ich einen Hardware-Treiber installiere und es geht alles.

Hackintosh erwartet dabei mitunter etwas mehr Eigeninitiative .

Hier sind die aktuellen ID's, welche Du ja mittels boot-args im OC injecten kannst, Beispiel alcid=3, ..., alcid=11, ..., alcid=21,...

Nicht vergessen boot-args im OC auch unter Delete einzutragen, ansonsten ist nach jeder Änderung und neuen Neustart ein Nvram-Reset nötig.



18	Dictionary	0 Schloose/MacPeet
Comment	String	Dalandy - Realtek ALC255 Kiook Ai
id	Zahl	0 98
Path	String	AppleIntelMIB
19	Dictionary	0 Schloose/MacPeet
Comment	String	Dalandy - Realtek ALC255 stonewall alpha 02
id	Zahl	0 100
Path	String	AppleIntelMIB
20	Dictionary	0 Schloose/MacPeet
Comment	String	Shash-Ael 5559 alc255
id	String	0 96
Path	String	AppleIntelMIB
Platforms	Array	01 generate Elements
Platforms	Array	02 generate Elements
Vendor	String	Realtek