

# Doppelsystem voneinander abschotten

Beitrag von „atl“ vom 10. März 2022, 19:57

[ozw00d](#), das mit dem rw-Mounten ist nicht notwendig. /etc/ ist ein Konfigurationsordner und liegt auf dem *Data*-Volume:

```
atl@Power-Mac-G5 ~ % cd /
atl@Power-Mac-G5 ~ % ls -lh
total 11
drwxr-xr-x  14 root  admin   4488  4 Mär 15:48 Applications
drwxr-xr-x  46 root  wheel  2,1K 12 Feb 20:03 Library
drwxr-xr-x   9 root  wheel  2888  6 Feb 22:22 System
drwxr-xr-x   7 root  admin  2248  6 Feb 22:22 Users
drwxr-xr-x   8 root  wheel  2568 10 Mär 19:51 Volumes
drwxr-xr-x  38 root  wheel   1,2K  6 Feb 22:22 bin
drwxr-xr-x   2 root  wheel   648  8 Dez 00:39 cores
dr-xr-xr-x   3 root  wheel   9,2K 10 Mär 19:37 dev
lrwxr-xr-x   1 root  wheel   118  6 Feb 22:22 etc -> private/etc
lrwxr-xr-x   1 root  wheel   258 10 Mär 19:38 home -> /System/Volumes/Data/home
drwxr-xr-x   2 root  wheel   648  8 Dez 00:39 opt
drwxr-xr-x   6 root  wheel  1928  6 Feb 22:22 private
drwxr-xr-x  65 root  wheel   2,8K  6 Feb 22:22/sbin
drwxr-xr-x   1 root  wheel   118  6 Feb 22:22 tmp -> private/tmp
drwxr-xr-x  11 root  wheel  3528  6 Feb 22:22 usr
drwxr-xr-x   1 root  wheel   118  6 Feb 22:22 var -> private/var
atl@Power-Mac-G5 ~ % df -h /private
Filesystem      Size  Used Avail Capacity  Used    ifree  KUsed  Mounted on
/dev/disk1s1  46601 17201 27701    39% 1253794 2904899480 0K /System/Volumes/Data
atl@Power-Mac-G5 ~ % mount | grep disk1s1
/dev/disk1s1 on /System/Volumes/Data (apfs, local, journaled, nobrowse)
```