

MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „pstr“ vom 26. August 2023, 17:23

habe mich auch erst ohne Wifi Patch durchgehängt und anfangs das gleiche Problem gehabt sobald ich SecureBootModel auf disabled gesetzt hatte.

AMFI.kext lief dann erst indem ich es gleich nach LILU installiert hatte und das bootarg passend gesetzt hatte.

Mein NVRAM Setting:

Code

```
1. <key>NVRAM</key>
2. <dict>
3. <key>Add</key>
4. <dict>
5. <key>4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14</key>
6. <dict>
7. <key>DefaultBackgroundColor</key>
8. <data>AAAAAA==</data>
9. <key>UIScale</key>
10. <data>AQ==</data>
11. </dict>
12. <key>7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>
13. <dict>
14. <key>SystemAudioVolume</key>
15. <data>Rg==</data>
16. <key>boot-args</key>
17. <string>-amfipassbeta</string>
18. <key>csr-active-config</key>
19. <data>7w8AAA==</data>
20. <key>run-efi-updater</key>
21. <string>No</string>
22. </dict>
23. </dict>
24. <key>Delete</key>
25. <dict>
26. <key>4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14</key>
27. <array>
```

```
28. <string>UIScale</string>
29. <string>DefaultBackgroundColor</string>
30. </array>
31. <key>4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102</key>
32. <array>
33. <string>rtc-blacklist</string>
34. <string>opencore-version</string>
35. </array>
36. <key>7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>
37. <array>
38. <string>boot-args</string>
39. <string>csr-active-config</string>
40. </array>
41. </dict>
```

Alles anzeigen