

# **RX 6600 auf bestehendes Z490 UHD630 Sonoma - Frage: UHD Passiv oder OFF - SMBIOS Empfehlung - best Practice ?**

**Beitrag von „minimike“ vom 23. Dezember 2023, 06:11**

Hi

Wie schon beschrieben

Da ich auf Windows das ROM nicht sichern kann, nutze ich eins das der Hersteller zur Verfügung stellt. Am Ende habe ich den Regedit als File gespeichert mit dem PP\_PhmsSoftPowerPlayTable.

Den Hex Code mit den vielen Tabs, Kommas und Newlines, mache ich mit dem Befehl zum Einzeiler

Code

```
1. cat PP_PhmsSoftPowerPlayTable|sed 's/[[:space:]]//g'|tr -d "\n"|sed 's/,//g'
```

Ich glaube mein Tool der Faulheit ist hier etwas murksig. OpenCore Configurator hat kein Dictionary. Beim letzten Versuch endete es in einem Reboot-Loop

Wie gut das ich noch einen USB-Stick mit der alten OpenCore konfiguration hatte.

Wäre mal einer so lieb mir mal das XML Array in der gekürzten Fassung Betreff dem HEX Key zu Posten?

By the way. Ich habe dabei auch gleich mal von MacMini 2018 auf iMac Pro 1,1 umgestellt. Da bleiben sogar die Lüfter der Grafikkarte stehen. Sofern idle. Erstaunt ich bin 😊