

Wie am besten altes MacOS und alten OC Bootloader updaten?

Beitrag von „Nio82“ vom 9. Juli 2024, 17:22

[bicg](#)

OCAT zeigt im Fehlerprotokoll Fehler an die sich in der Config.plist befinden. Dazu zählen dann auch Einstellungen die OCAT nicht kennt, die aber trotzdem korrekt sein können. Das passiert, wenn OCAT nicht mit der von dir verwendeten OC Version synchronisiert ist. Du zB OC 0.98 nutzt, OCAT aber noch auf Stand von OC 0.84 ist. Daher ist es wichtig OCAT mit der neuesten OC Version zu synchronisieren & dein OC auf die neueste upzudaten. Wenn danach noch immer viele Fehler aufgelistet werden ist es natürlich ratsam diese zu beheben.

Fallst OCAT mal eine Kext nicht kennen sollte, oder du OC & die Kexte lieber Manuell updaten willst, dann kannst du auch den Kext Updater nutzen & damit Kexte & OC runter laden.

MacOS selber kannst du in der Regel ganz normal über den Update Service in den Systemeinstellungen aktualisieren. Wenn dir dort aber eh nur Full Installer als Update angeboten werden, da bietet es sich an diese Full Installer direkt mit einer App wie ANYmacOS oder MIST zu laden & dann zu installieren. So kannst du dir den Full Installer auch gleich zur Seite packen um daraus einen [Install Stick](#) zu erstellen oder ihn auf anderen Macs/Hackis zu nutzen.

Kext Updater: <https://www.sl-soft.de/kext-updater/>

ANYmacOS: <https://www.sl-soft.de/anymacos/>

MIST: <https://github.com/ninxsoft/Mist>

(Ein Vorteil von MIST, damit kannst du auch macOS Versionen für ARM basierte Macs runter laden falls nötig.)