

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „Mogli79“ vom 28. Juli 2024, 19:56

Moin [MacPeet](#), ja die Erstinstallation war etwas wild da ich mit mehreren EFIs hantiert hatte. Ich nutze mittlerweile das aktuelle OC Release V1.0.0. Die Hälfte der IDs habe ich schon durch und werde den Rest der Vollständigkeit halber auch noch versuchen. Ich hänge mal die original DSDT.aml, eine bereinigte DSDT.aml und eine, aus der bereinigten generierten DSDT.dsl an. Mit letzterer habe ich in MaciASL gearbeitet. HPET gefolgt von System Timer und Hardware ID, finde ich der DSDT.

```
Method (_CRS, 0, Serialized) // _CRS: Current Resource Settings
{
    Return (BUF0) /* \_SB_.PC00.LPCB.CMDT.BUF0 */
}
Device (HPET)
{
    Name (_HID, EisaId ("HPET00") /* [00] System Timer */) // _HID: Hardware ID
    Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
    {
        If (HPTE)
        {
            Return (0x0F)
        }
        Else
        {
            Return (Zero)
        }
    }
}
```

Wir kommen der Sache langsam näher...., vorher wurde das device noch nicht einmal angezeigt. Die Tonausgabe funktioniert leider noch nicht.

